

---

## AS248T/R

Druckernetzwerk



Der AS248 ermöglicht den Zugriff über Switching auf 8 Drucker von maximal 64 angeschlossenen Computern aus (24 in der Grundausstattung). Es ist ein hilfreiches Gerät für den Klein- und Mittelstand.

### Funktionen und Merkmale

- Mindestens 24 PCs können im AS248-Netzwerk auf bis zu 8 Centronics-Drucker über 4-adrige Telefonleitungen zugreifen
- Gleichzeitiger Ausdruck möglich
- Unterstützt Bus-/Stern- und Baumtopologie
- Datenübertragungsgeschwindigkeit: 22 Kbps pro Sekunde:
- Übertragungswege bis 366 m
- Einfache Installation
- Druckerauswahl durch Software
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

## Specification

Function	AS-248R	AS-248T
Anschlüsse		
Eingang	2 x 6P4C-Anschluss	1 x DB-25-Stecker
Ausgang	1 x Centronics C-36-Stecker	2 x 6P4C-Anschluss
Stromverbrauch	9 V Gleichspannung, 0,02 W	9 V Gleichspannung, 0,02 W
Datenrate	22 kB/s (max.)	22 kB/s (max.)
I/O-Arbitrierung	Windhundprinzip	Windhundprinzip
Druckerauswahl	Auto/Manuell	Auto/Manuell
Auto-Form-Feed-Auswahl	Aktivieren / Deaktivieren	Aktivieren / Deaktivieren
Zeitüberschreitungsauswahl	5, 10, 25, 60 Sekunden	5, 10, 25, 60 Sekunden
Umgebung		
Betriebstemperatur	0 ~50°C	0 ~50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Gewicht	0.05 kg ( 0.11 lb )	0.05 kg ( 0.11 lb )
Abmessungen (L x B x H)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm

