

CS82A

2-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch



Der KVM-Switch CS82A besitzt eingebaute PS/2-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die vorderseitigen Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen. Er zeichnet sich durch ein robustes, langlebiges Design und eine kompakte Bauweise aus.



Funktionen und Merkmale

- Eine PS/2-Konsole steuert 2 Computer
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktes, robustes, langlebiges Metallgehäuse
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Bus-Stromversorgung.
- Kompatible Betriebssysteme: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX, Mac 8.6/9/10 und SUN Solaris 8/9 (mit optionalem Adapter).

Specification

| | |
|-----------------------------|---|
| Computerverbindungen | 2 |
| Portauswahl | Schnelltaste, Drucktaste |
| Anschlüsse | |
| Konsolenports | 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) |
| KVM-Ports | 2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Grün) |
| Stromversorgung | 1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz) |
| Schalter | |
| Ports | 2 x Drucktaste |
| LEDs | |
| Online | 2 (Orange) |
| Ausgewählt | 2 (Grün) |
| Emulation | |
| Tastatur / Maus | PS/2 |
| Video | 1920 x 1440; DDC2B |
| Suchintervall | 3, 5, 10, 20 Sekunden |
| Stromverbrauch | DC9V:0.3W:6BTU |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0°~50°C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20°~60°C |
| Feuchtigkeit | 0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Metall |
| Gewicht | 0.54 kg (1.19 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.