

## CS102U

2-Port-USB-VGA-KVMP™-Switch



Der CS102U ist ein KVM-Switch mit eingebautem USB-Hub. Er ermöglicht die Steuerung von 2 Servern über eine einzige Konsole. Außerdem können 2 auf der Rückseite angeschlossene USB-Peripheriegeräte von den Servern gemeinsam genutzt werden. Die Umschaltung zwischen den Computern erfolgt schnell und einfach über die Drucktasten auf der Vorderseite des Switches. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen.

### Funktionen und Merkmale

- Eine USB-Konsole steuert 2 Computer
- Eingebauter 2-Port-USB-Hub
- Unterstützt die Steuerung von Macintosh und PCs gleichzeitig
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahl Tasten
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse und die meisten Rollmäuse
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac und FreeBSD

**Specification**

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Drucktaste
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau)
KVM-Ports	2 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß) 2 x HDB-15-Buchse (Blau)
USB-Hub	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
LEDs	
Online	Nicht verfügbar
Ausgewählt	2
Auto-Scan	Nicht verfügbar
Video	1920 x 1440; DDC2B
Suchintervall	5 Sekunden
Stromverbrauch	DC5V:0.11W:26BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0~50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20~60°C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Gewicht	0.15 kg ( 0.33 lb )
Abmessungen (L x B x H)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.