

CS84A

4-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch



Der KVM-Switch CS84A besitzt eingebaute PS/2-Ports auf der Vorder- und Rückseite. Er kann 4 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die vorderseitigen Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen.

Funktionen und Merkmale

- Eine PS/2-Konsole steuert 4 Computer
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktes, robustes, langlebiges Metallgehäuse
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Bus-Stromversorgung
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac und FreeBSD

Specification

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)
KVM-Ports	4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 4 x HDB-15-Stecker (Blau) 4 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Grün)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Ports	4 x Drucktaste
LEDs	
Online	4 (Orange)
Ausgewählt	4 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Suchintervall	5 Sekunden
Stromverbrauch	DC9V:0.3W:6BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0°~50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20°~60°C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.78 kg (1.72 lb)
Abmessungen (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.