

CS62U

2-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (1,8 m)



Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports CS62U zeichnet sich durch ein vielfältiges integriertes Design mit einer Kabellänge von 1,8 m aus. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern.



Funktionen und Merkmale

- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer
- Kompaktes Design: eingebaute Kabel mit 1,8 m Länge
- Hotkey-Auswahl für Betriebssystem und Tastatursprache
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen und Multifunktionsmäuse
- All-in-One-Design
- Tonausgabe über die Computerlautsprecher
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Mit ATEN USB-ASIC
- [Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.](#)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX, Mac, Sun und FreeBSD

Specification

| | |
|-----------------------------|---|
| Computerverbindungen | 2 |
| Portauswahl | Schnelltaste, Maus |
| Anschlüsse | |
| Konsolenports | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) |
| KVM-Ports | 2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Grün) |
| LEDs | |
| Ausgewählt | 2 (Grün) |
| Kabellänge | |
| Computer | 1,8 m |
| Emulation | |
| Tastatur / Maus | USB |
| Video | 2048 x 1536, DDC2B |
| Suchintervall | 5 Sekunden |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60 °C |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Gewicht | 0,37 kg (0,81 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 8,75 x 6,08 x 2,80 cm (3,44 x 2,39 x 1,1 Zoll) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.