

## CL1008

8-Port-PS/2-VGA-LCD-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port



Der LCD-KVM-Switch CL1008 ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen KVM-Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Ein einziger CL1008 kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 15 weitere KVM-Switches mit dem CL1008 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 128 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.

Der CL1008 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

### CL1008M: 17" LCD



## Funktionen und Merkmale

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in ausziehbarem Gehäuse mit Freiraum auf der Ober- und Unterseite, damit sie problemlos in einem 1U-Einschub im Rack benutzt werden kann
- LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Standard-Rackmontagekit im Lieferumfang enthalten – Easy-Rack-Montagekit (ermöglicht den Einbau durch eine einzige Person) optional erhältlich (muss separat erworben werden)
- Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren Einheiten – steuern Sie bis zu 128 Computer
- Keine Softwareinstallation erforderlich – einfache Umschaltung zwischen den Computern per Hotkeys und intuitiven, mausgesteuerten OSD-Bildschirmen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
- Broadcast-Funktion – die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
- Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen – nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern – bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden
- Die Bildschirmeinstellungen der einzelnen Computer werden automatisch übernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Monitor zu erhalten
- Firmwareaktualisierung möglich
- Unterstützte Sprachen für Tastatur: Unterstützte Sprachen für Tastatur: Englisch (US); Englisch (GB); Französisch; Deutsch; Deutsch (Schweiz); Italienisch; Japanisch; Ungarisch; Koreanisch; Spanisch; Schwedisch; Chinesisch traditionell; Russisch
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux und FreeBSD

[Weitere Informationen zu "Easy Rack-Montagesystemen"...](#)

## Specification

Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	128 (via Daisy-Chain)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste, Drucktasten
Anschlüsse	
KVM-Ports	8 x SPHD-17-Buchse (Gelb)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss
Schalter	
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste
Stromversorgung	1 x Kipphebel
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
LCD-Anpassung	4 x Drucktaste
Ports	8 x Drucktaste
LEDs	
Online	8 (Orange)
Ausgewählt	8 (Grün)

Stromversorgung	1 (Dunkelgrün)
Sperre	1 (Grün)
Panelspezifikationen	
LCD Modul	17" TFT-LCD
Pixelabstand	0,264 mm x 0,264 mm
Unterstützungsfarbe	16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1000:1
Luminanz	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel	170 ° (H), 160 ° (V)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	
17-Zoll-LCD	1280 × 1024 bei 75 Hz ; DDC2B
Suchintervall	1 – 255 Sekunden
Stromverbrauch	AC110V:21.3W:100BTU AC220V:23.6W:111BTU
Umgebung	
Aufbewahrungstemperatur	-20-60 °C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0-50 °C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall + Kunststoff
Gewicht	13.34 kg ( 29.38 lb )
Abmessungen (L x B x H)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm (18.9 x 25.2 x 1.73 in.)
Nenneingangsleistung	100-240 V Wechselspannung, 50-60 Hz, 1 A
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.