

CE800B

USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit USB-Flash-Speicher (1024 x 768 bei 250 m)



Die USB-KVM-Verlängerung CE800B mit Tonübertragung gewährleistet den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole (USB-Tastatur und -Maus, Monitor, Stereo-Lautsprecher und Mikrofon). Sie ist die richtige Wahl für alle Herstellungsbetriebe und Baustellen oder ähnliche Einsatzorte, an denen die Konsole an einem besser zugänglichen Ort aufgestellt ist, die Computersysteme selbst aber sicher sind - vor Staub und rauen Umgebungseinflüssen geschützt.

Die CE800B besitzt eingebaute USB-Ports, die auch USB-Flash-Massenspeichergeräte unterstützen. Zusätzlich besitzt das lokale Gerät einen USB-Anschluss des Typs B, über den Ihr Flash-Laufwerk wahlweise nur für den lokalen PC oder die gesamte KVM-Installation freigeschaltet werden kann.

Funktionen und Merkmale

- Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 250 m)
- Der Zweikonsolbetrieb erlaubt die Bedienung Ihrer Systeme über die lokale und die entfernte Konsole
- Auswahl der aktiven Konsole per Drucktaster
- Eingebauter USB-Port an beiden Geräten für gemeinsamen Zugriff auf USB-Flash-Massenspeicher
- Die spezielle Sicherheitsfunktion des externen Geräts erfordert eine Anmeldung beim Anschluss eines externen USB-Speichermediums
- Unterstützt Breitbildformate *
- Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore – lokaler Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Hohe Grafikauflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV und Überspannungen bis 2 kV
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Unterstützt Stereo-Lautsprecher und Stereo-Mikrofon
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse und die meisten Rollmäuse
- Firmwareaktualisierung möglich
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität

* Die EDID-Daten des Breitbild-Monitors werden über den lokalen Bildsignalausgang übermittelt. Bei Breitbildauflösungen und –Monitoren verbinden Sie den Monitor mit dem lokalen Bildsignalausgang, oder verwenden Sie einen EDID-Emulator von ATEN.

Specification

Function	CE800BL	CE800BR
Computerverbindungen	1	Nicht verfügbar
Anschlüsse		
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-Stereoanschluss (Grün) 1 x Mini-Stereoanschluss (Rosa)	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-Stereoanschluss (Grün) 1 x Mini-Stereoanschluss (Rosa)

KVM-Ports	1 x SPHD-15-Buchse (Gelb) 1 x USB-Typ-B (Buchse) 1 x USB-Typ-A (Buchse) 1 x Mini-Stereoanschluss (Grün) 1 x Mini-Stereoanschluss (Rosa)	1 x USB-Typ-A (Buchse)
Firmware-Aktualisierung	1 x 4-Leiter-3,5-mm-Buchse	Nicht verfügbar
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss	1 x Gleichspannungsanschluss
Einheit zu Einheit	1 x RJ-45	1 x RJ-45
Schalter		
Betriebsmodusauswahl	1 x Drucktaste	1 x Drucktaste
Bildkompensation	Nicht verfügbar	2 x Drucktaste
LEDs		
Lokal	1 (Grün)	Nicht verfügbar
Extern	1 (Grün)	1 (Grün)
Verbindung	Nicht verfügbar	1 (Grün)
Kompensation	Nicht verfügbar	1 (Orange)
Video	1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m; 1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m; 1024x768 bei 60 Hz bei 250 m	1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m; 1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m; 1024x768 bei 60 Hz bei 250 m
Stromverbrauch	DC5V:2.67W:27BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.	DC5V:4.75W:29BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung		
Betriebstemperatur	0-50°C	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall	Metall
Gewicht	0.51 kg (1.12 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Abmessungen (L x B x H)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.16 x 2.63 cm (7.95 x 3.21 x 1.04 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.