

CS78

8-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch



Der KVM-Switch CS78 ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Die Auswahl des gewünschten Computers erfolgt dabei bequem per Drucktasten oder Hotkey-Tastenkombinationen. Die Installation ist kinderleicht: es müssen nur die Kabel an die entsprechenden Ports angeschlossen werden. Und dank der leistungsstarken, automatischen Portumschaltung haben Sie die Aktivitäten der einzelnen Computer der Reihe nach immer im Blick.

Funktionen und Merkmale

- Eine PS/2-Konsole steuert 8 Computer
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahlstasten und Hotkeys
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Herausragende Bildqualität: bis zu 1920 x 1440; DDC2B
- Unterstützt SVGA-, VGA- und Multisync-Monitore
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie für Wartungszwecke, ohne den Switch auszuschalten
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1U) möglich

Specification

Computerverbindungen	8
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)
KVM-Ports	8 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 8 x HDB-15-Stecker (Blau) 8 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Grün)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Portauswahl	8 x Drucktaste

Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste
LEDs	
Online	8 (Grün)
Ausgewählt	8 (Orange)
Stromversorgung	1 (Blau)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
Suchintervall	5 Sekunden
Stromverbrauch	DC9V:1.90W:9BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20~60°C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	1.89 kg (4.16 lb)
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.