

---

## CS9134

4-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch



Der CS9134 ist ein KVM-Switch mit eingebauter PS/2-Schnittstelle. Er kann 4 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die auf der Vorderseite des Switches angebrachten Drucktaster oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen. Außerdem lässt sich dieses Gerät mit anderen auf 3 Ebenen in Kaskade schalten. Bei Zusammenschaltung von bis zu 21 CS9134-Geräten können bis zu 64 Computer gesteuert werden.

### Funktionen und Merkmale

- Eine PS/2-Konsole steuert 4 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 Computer
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und OSD (Bildschirmen?)
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Das OSD-Menü stellt sich automatisch auf die neue Bildschirmauflösung ein
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Herausragende Bildqualität: bis zu 1920 x 1440; DDC2B
- Erhältlich in silber oder schwarz
- Spezielles Design zum einfachen Stapeln mehrerer Geräte
- Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1U) möglich
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux und FreeBSD
- Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem CS9134 zusammenschaltet werden können, finden Sie in der Tabelle kompatibler KVM-Geräte.

### Specification

Computerverbindungen	
Direkt	4
Maximum	64 (via Kaskadierung)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste, Drucktaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)

KVM-Ports	4 x HDB-15-Stecker (Blau) 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Stromversorgung	4 x Drucktaste
LEDs	
Online	4 (Grün)
Ausgewählt	4 (Orange)
Stromversorgung	1 (Blau)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Suchintervall	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 Sekunden
Stromverbrauch	DC9V: 2.07w:10BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	2.55 kg ( 5.62 lb )
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

---

**Diagramm**

