
VS0204

2x4-VGA/Audio-Matrix-Switch



Über den Grafik-Matrix-Switch VS0204 können Sie das Bild- und Tonsignal von 2 Computern auf 4 Monitore bzw. Projektoren und Lautsprechersysteme weiterleiten. Somit stellt dieses Gerät die optimale Lösung für Präsentationen und sonstige Anwendungen dar, bei denen Inhalte von mehreren Computern an mehrere Ziele übertragen werden sollen.

Funktionen und Merkmale

- Sie können jeden der 4 Video-Ausgänge zwischen den Eingängen Source1 bis Source4 umschalten. Dazu drücken Sie die Tasten am vorderseitigen Bedienfeld.
- Tonübertragung
- Teilt und verstärkt Videosignale auf Entfernungen bis maximal 30 m *
- Erweiterbar: Durch Kaskadenschaltung mit ATEN-Grafik-Splitttern lassen sich Hunderte Bildschirme anschließen
- Bis zu 200 MHz Bildsignalbandbreite
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	2 x HDB-15-Stecker (Blau)
Impedanz	75 Ω
Videoausgang	
Schnittstellen	4 x HDB-15-Buchse (Blau)
Impedanz	75 Ω
Video	
Max. Bandbreite	200 MHz
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1200
Max. Entfernung	Bis 30 m
Audio	
Eingang	2 x Mini-Stereobuchse (Grün)
Ausgang	4 x Mini-Stereobuchse (Grün)
Stromversorgung	Anschluss: 1 x Gleichspannungsanschluss Verbrauch: 5,3 V Gleichspannung, 3,02 W
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.69 kg (1.52 lb)
Abmessungen (L x B x H)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Kartonposten	20 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

