

VS104

Grafik-Splitter mit 4 Ports



Der Grafik-Splitter VS104 leitet das Grafik-Eingangssignal an 4 Ausgänge mit je 250 MHz weiter. Außerdem können Sie das Grafiksinal mithilfe des Gewinnreglers verstärken, sodass Übertragungswege von bis zu 65 m möglich sind.

Funktionen und Merkmale

- Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 Grafiksinalne
- Unterstützt bis zu 250 MHz Bandbreite
- Große Übertragungswege - bis 65 m
- Hohe Grafikaufösung - bis 1600 x 1200 bei 60 Hz
- DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.