

## VS201


Wandplatte für 2-Port-VGA-Switch



Der automatische Grafik-Switch VS201 eignet sich besonders für analoge Monitore. Zusätzlich verstärkt der VS201 das Grafiksinal, sodass es über Entfernungen bis zu 65 m übertragen werden kann. Über einen Schiebeschalter wird die Priorität der eingespielten Grafiksinalen festgelegt, sodass der VS201 automatisch das geeignete Eingangssignal für den Signalausgang wählt. Dank dieser beiden Eigenschaften eignet sich der VS201 besonders für Lehrzwecke.


**RS-232  
Control**

**VDS** Video  
DynaSync



**Video In**

**HDB-15**



**Video Out**

**HDB-15**



**Stereo  
Audio**

### Funktionen und Merkmale

- Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an
- Automatische Auswahl des eingespeisten Signals
- Schnelle und einfache Umschaltung über Schiebeschalter
- Große Übertragungswege - bis 65 m \*
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore

\* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

**Specification**

Videoeingang	
Schnittstellen	2 x HDB-15-Stecker (Blau)
Impedanz	75 Ω
Max. Entfernung	1,8 m
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Buchse (Blau)
Impedanz	75 Ω
Max. Entfernung	30 m
Video	
Max. Bandbreite	300 MHz
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1440
Max. Entfernung	Bis 30 m
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5V:0.75W:4BTU/h  Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.</li> <li>● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.</li> </ul>
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.20 kg ( 0.44 lb )
Abmessungen (L x B x H)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
Kartonposten	20 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.