

VS261

2-Port-DVI/Audio-Switch



Der VS261 stellt eine neue richtungsweisende Multimediadimension dar, da er einen 2 Port-DVI-Grafik-Switch (Single Link) mit hochqualitativem, Stereo-Sound vereint. So können Sie die Bild- und Toneingabe bequem zwischen zwei verschiedenen Digitalgeräten umschalten (z.B. DVD-Player oder Computer) und diese auf einem einzigen DVI-Bildschirm und ein paar Lautsprechern wiedergeben. Schalten Sie schnell und einfach zwischen den DVI-Signalquellen über die vorderseitigen Drucktasten oder ganz entspannt mithilfe der Infrarot-Fernbedienung um.

Der VS261 unterstützt DVI (Single Link) mit Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1200 Pixeln. DVI unterstützt sowohl digitale (Flachbildschirme, Projektoren, Plasma-Bildschirme, Digitalfernseher und -Decoder) als auch analoge Eingabegeräte (traditionelle Monitore und Fernsehgeräte).



Funktionen und Merkmale


- Zeigt das Bildsignal von zwei Digitalgeräten (z.B. DVD-Player oder Computer) auf einem einzigen DVI-Anzeigegerät an
- Voll kompatibel zu DVI-Digital- und DVI-Analogdisplays
- Tonübertragung
- Schnelle und einfache Umschaltung über die Tasten am vorderseitigen Bedienfeld oder über die Infrarot-Fernbedienung
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird eine der angeschlossenen DVI-Signalquellen ausgeschaltet, schaltet der VS261 automatisch auf die nächste eingeschaltete Signalquelle um
- Stapelbares Gehäusedesign
- Unterstützt PC und Macintosh-Computer
- HDCP-kompatibel

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	2 x DVI-I-Buchse (Weiß)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	1,8 m

Videoausgang	
Schnittstellen	1 x DVI-I-Buchse (Weiß)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	5 m
Video	
Max. Datenrate	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s pro Lane)
Max. Pixeltakt	225 MHz
Konformität	HDCP-kompatibel
Max. Auflösungen	Bis 1920 x 1200
Max. Entfernung	Bis 5 m
Audio	
Eingang	4 x Stereo-Cinch-Buchse (Rot/Weiß)
Ausgang	2 x Stereo-Cinch-Buchse (Rot/Weiß)
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5.3V:1.7W:8BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.50 kg (1.1 lb)
Abmessungen (L x B x H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Kartonposten	10 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.