

## VS381

HDMI-A/V-Switch mit 3 Ports



Dank des HDMI-Switches mit 3 Ports VS381 können Sie schnell und einfach 3 HDMI-Eingangsquellen mit Ihrem HDMI-Anzeigerät verbinden. Er ermöglicht eine flexible Umschaltung zwischen digitalen Eingangsquellen wie z.B. DVD-Playern, Satellitenreceivern, digitalen Camcordern usw. Die Auswahl der gewünschten Signalquelle können Sie bequem per Fernbedienung oder über die vorne am Switch angebrachten Drucktasten erledigen.



### Funktionen und Merkmale

- Erlaubt den Anschluss von bis zu drei HDMI-A/V-Signalquellen an ein einziges HDMI-Anzeigerät
- Umschaltung zwischen A/V-Signalquellen per Fernbedienung oder über die vorderseitigen Drucktasten
- Herausragende Bildqualität – HDTV-Auflösungen 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); PC-Auflösungen VGA, SVGA, XGA, SXGA und WUXGA (1920 x 1200)
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Plug-and-Play – keine Softwareinstallation erforderlich
- DDC-kompatibel
- HDMI (3D, Deep-Color)
- HDCP 1.4-kompatibel
- LED-Anzeigen für Port und Betriebszustand am vorderseitigen Bedienfeld
- Die einfache und erschwingliche Art, bis zu drei HDMI-Signalquellen an Ihr Heimkino anzuschließen

### Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	3 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
Impedanz	100 Ω
Max. Entfernung	1,8 m
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
Impedanz	100 Ω

Video	
Max. Datenrate	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s pro Lane)
Max. Pixeltakt	225 MHz
Konformität	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel
Max. Auflösungen	Bis 1080p
Max. Entfernung	Bis 15 m
Audio	
Eingang	3 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
Ausgang	1 x HDMI-Typ-A-Buchse (Schwarz)
Steuerung	
IR	1 x Mini-Stereobuchse (Schwarz)
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5V:0.69W:3BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.07 kg ( 0.15 lb )
Abmessungen (L x B x H)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Kartonposten	40 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.