

## VPK312

12-Tasten Netzwerk Remote Pad (EU, 2 Gang)



Die VPK312 ist ein netzwerkbasierendes Remote Pad mit 12 Tasten, die für die Verwendung mit ATEN Presentation Switches entwickelt wurde. Sie bietet eine intuitive Schnittstelle für die Funktionssteuerung des angeschlossenen Presentation Switch über ein an der Wand montiertes Standard 2-Gang EU Keypad. Die Funktionen und das Layout der Tasten wurden unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität entwickelt und können über eine intuitive Web-GUI leicht angepasst werden, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Die Einrichtung der VPK312 ist ganz einfach. Verbinden Sie einfach das VPK312 Remote Pad mit einem Presentation Switch über Ethernet, und die Web-GUI wird Sie bei der Konfiguration unterstützen. Da bis zu 6 Remote Pads an einen Presentation Switch angeschlossen werden können, bietet der VPK312 eine skalierbare und erschwingliche Steuerungsschnittstelle für die Arbeit mit Presentation Switches, die sich perfekt für jeden Sitzungssaal, Klassenraum oder Vortragsraum eignet.

### Funktionen und Merkmale

- 12-Tasten Netzwerk Remote Pad für ATEN Presentation Switches
- Einfache Kopplung mit einem Presentation Switch über die Web-Konsole des Host Presentation Switch
- Mühelose Konfiguration über die intuitive Web-GUI
- Vollständig anpassbar für die Funktionen und das Layout der Tasten
- Zweifarbiges Tasten-LEDs für klare Anzeige und Sichtbarkeit
- Stromredundanz wird unterstützt, wenn sowohl Gleichstrom als auch Power over Ethernet (PoE) bereitgestellt wird
- Bequemes Zurücksetzen von System- und Netzwerkeinstellungen mit der integrierten Reset Taste
- Firmware-Upgrade möglich
- Eingravierte Tasten für intuitive Anschlussanzeige und Bedienung

Hinweis: Die VPK312K1 bietet 29 gravierte Tasten zur Unterstützung der Steuerung mehrerer Funktionen mit [VP2730](#).

## Specification

Schnittstellen	
Tastatur-Layout	12 gravierte Tasten
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RJ-45 Buchse, 10/100Base-T</li><li>• Unterstütztes Protokoll: DHCP, HTTP/ HTTPS</li><li>• DHCP-aktiviert. Die folgenden Standard IP-Einstellungen werden verwendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine IP zugewiesen wird: IP: 192.168.0.60 Subnetzmaske: 255.255.255.0</li></ul>
Reset-Taste	1 x Halb eingelassene Drucktaste
Stromverbrauch	DC5V:0.8W:3BTU POE:1W:4BTU
Anschlüsse	
Stromversorgung	2-poliger Anschlussblock Anschluss
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.20 kg ( 0.44 lb )
Abmessungen (L x B x H)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Blende Abmessungen (L x B x H)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Kartonposten	5 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

**Diagramm**

