

VM-PWR400

VM1600-Leistungsmodul



Der **VM1600** kann mit Dual-Strommodulen bestückt werden, um zu gewährleisten, dass das System immer im Betrieb ist. Die Strommodule können im laufenden Betrieb angeschlossen und ausgetauscht werden, ohne das System herunterfahren zu müssen. Der **VM1600** verfügt über zwei Einschübe für Netzteile, die an zwei unterschiedliche Stromquellen angeschlossen werden können. Wenn die primäre Stromquelle ausfällt, kann die sekundäre Quelle automatisch übernehmen. ATEN garantiert, dass Ihre Investition sowohl geschützt ist als auch eine überragende Leistung bietet.

Specification

Videomatrix-Leistungsmodul	VM-PWR400
Eingangsspannung	100 – 240 V Wechselspannung
Stromverbrauch	Max. Last 378 W
Betriebstemperatur	0 - 40°C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.