

## BC48V9AH

Interner Akku für OL2000LV/OL2000HV



Der ATEN UPS Internal Akkusatz ist mit einem Hot-Swap-Design ausgestattet, das einen unterbrechungsfreien Betrieb während des Batteriewechsels in ATEN UPS-Systemen ermöglicht. Er gewährleistet eine stabile Stromversorgung und bietet eine einfache Installation, so dass Benutzer ihre Stromversorgungsgeräte problemlos verwalten können.

Anmerkung: Wenn das Akkupaket nicht verwendet wird, bitte alle 3 ~ 6 Monate für 4 ~ 6 Stunden aufladen.

**Specification**

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Elektrisch                          |                                                                      |
| Nennausgangsspannung                | 48 V                                                                 |
| Batterie                            |                                                                      |
| Batterietyp                         | Verschlossene Bleisäure                                              |
| Batteriegröße                       | 9AH                                                                  |
| Batterieanzahl                      | 4                                                                    |
| Physikalische Eigenschaften         |                                                                      |
| Abmessungen (L x B x H)             | 32.50 x 20.40 x 6.66 cm<br>(12.8 x 8.03 x 2.62 in.)                  |
| Gewicht                             | 10.80 kg ( 23.79 lb )                                                |
| Farbe                               | Schwarz                                                              |
| Umgebung                            |                                                                      |
| Temperatur (Betrieb / Lagerung)     | Betrieb: 0 – 40°C (32 – 104°F)<br>Lagerung: -15 – 45 °C              |
| Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0–95 %                                                               |
| Höhe                                | Betrieb: 0-3.000 m (0-10.000ft)<br>Lagerung: 0-15.000 m (0-50.000ft) |
| Hinweis                             |                                                                      |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.