

## FH600

6-Port-FireWire-Hub



Der IEEE 1394-Hub FH600 erweitert Ihren Computer um sechs 1394a-kompatible Ports mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 100, 200 und 400 Mbps. Dabei schaltet jeder automatisch auf die höchste Geschwindigkeit, die das angeschlossene Peripheriegerät unterstützt. Alle IEEE 1394-Peripheriegeräte werden extern angeschlossen - Sie müssen lediglich das Kabel einstecken - fertig. Die Konfiguration erfolgt automatisch: es müssen keine Speicheradressen oder IRQ per Schalter gesetzt werden, keine Geräte-ID und auch keine Abschlusswiderstände. Die Vorteile von Hot-Plugging und unterbrechungsfreie Reihenschaltung liegen auf der Hand und haben aus FireWire einen Standard gemacht, der eigentlich sogar in jeden Haushalt gehören sollte.



### Funktionen und Merkmale

- 6 IEEE 1394-Ports zum vereinfachten Anschließen und Trennen von Peripheriegeräten
- Entspricht den IEEE 1394-, IEEE 1394a-Spezifikationen
- Datenübertragung mit 100, 200, 400 Mbps; schaltet automatisch auf die höchste Datenübertragungsgeschwindigkeit um, die das angeschlossene Gerät unterstützt
- Unterstützt Hot-Plugging
- 6-polige IEEE 1394 E/A-Buchsen
- Stromeingangsbuchse zur optionalen externen Stromversorgung
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac und FreeBSD

**Specification**

Ports	6
Anschlüsse	
USB-Port	6 x 6-polig, IEEE 1394 Std. (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
LEDs	1 (Orange)
Datenrate	100 / 200 / 400 Mb/s (asynchron, isochron)
Standardunterstützung	IEEE 1394a
Stromverbrauch	9 V Gleichspannung, 0,15 W  Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.</li> <li>● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.</li> </ul>
Umgebung	
Betriebstemperatur	5 – 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 – 60 °C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.11 kg ( 0.24 lb )
Abmessungen (L x B x H)	10.09 x 9.14 x 3.33 cm (3.97 x 3.6 x 1.31 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.