

VS1508



Especificaciones

| | |
|--------------------------------|--|
| Entrada de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 macho (Azul) |
| Impedancia | 75 Ω |
| Distancia máxima | 1,8 m |
| Salida de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 hembra (Azul) - Salida local 8 x RJ-45 hembra |
| Impedancia | 75 Ω |
| Vídeo | |
| Ancho de banda máx. | 300 MHz |
| Resoluciones/Distancia máximas | Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz a 30 m; 1280 x 1024 a 60 Hz a 150 m |
| Audio | |
| Entrada | 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) |
| Salida | 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) |
| Control | |
| RS-232 | Conector: |

| | |
|-------------------------------|---|
| | 1 x Hembra DB-9 (Negro); 1 x DB-9 macho (Negro) |
| Conectores | |
| Alimentación | 1 x Conector de CC (Negro) |
| Consumo de energía | DC5.3V:7.93W:37BTU |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Metal |
| Peso | 0.76 kg (1.67 lb) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Lote de caja de cartón | 5 unidades |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.