

IC164

Extensor de puerto paralelo de alta velocidad




El Extensor Paralelo IC164 puede extensor la distancia entre su periférico paralelo y el PC hasta 400 metros. Esto permite que usted controle sus periféricos paralelos en largas distancias. La unidad local y remota del IC164 se conectan con un cable RJ-11, lo que es fácil y rápido de instalar.

Características

- No requiere fuente de poder externa
- Fácil de instalar y operar
- Diseño compacto
- Distancia de hasta 400 metros
- Sistemas operativos: Windows 2000, Windows XP

Especificaciones

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
Conectores	1 x C-36 macho 1 x RJ-11 conector hembra	1 DB x 25 macho 1 x Conector RJ-11 hembra
Tipo de cable	Línea de teléfono de 4 hilos	Línea de teléfono de 4 hilos
Longitud del cable	400 m [1.300'] (máx.)	400 m [1.300'] (máx.)
Velocidad de datos	21 Kbytes/s	21 Kbytes/s
Alimentación (opcional)	9 VCC, 0,4 W (mín.)	9 VCC, 0,4 W (mín.)
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Plástico	Plástico
Peso	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.