

CS84A

Switch KVM VGA PS/2 de 4 puertos



El CS84A es un Switch KVM que incorpora las puertas PS/2 en el panel frontal para el teclado y mouse de la consola local y en la parte posterior para cuatro computadores. Es la más simple y conveniente solución para manejo de multiples computadores. Su robusto, durable y pequeño diseño es una de sus más importantes características.

Características


- Una consola PS/2 controla 2 computadores
- Selección de computadores vía botones del panel frontal y teclas de acceso rápido
- Calidad de video superior, hasta 1920 x 1440; DDC2B
- Soporta Intellimouse, Scroll y los más populares tipos de mouses
- Caja metálica compacto, robusto y durable.
- Función de autoescaneo de puertas para monitorear los computadores
- Alimentación por bus
- Sistemas operativos compatibles: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, [Windows Vista](#), LINUX. Mac 8.6/9/10 y SUN Solaris 8/9 (Con adaptador opcional).

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador
Conectores	
Puertos de consola	1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde)
Puertos KVM	4 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 4 x HDB-15 macho (Azul) 4 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde)
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
Switches	
Puertos	4 x Pulsador

LEDs	
En línea	4 (Naranja)
Seleccionado	4 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de escaneado	5 segundos
Consumo de energía	DC9V:0.3W:6BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °~50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20°~60°C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.