

## KA7189

Cable adaptador KVM multimedia virtual USB DisplayPort (compatible con lector de tarjetas inteligentes y desincrustador de audio)



El cable adaptador KVM KA7189 conecta un conmutador KVM a los puertos de vídeo DisplayPort y USB del ordenador de destino.\* El KA7189 admite salida DisplayPort e incorpora dos puertos USB para conectar a un ordenador de destino para teclados y ratones, función multimedia virtual y función de lector de tarjetas inteligentes/CAC.\*\*

El KA7189 admite desincrustador de audio, una función que extrae el audio de una señal DisplayPort. Entre otras de las funciones avanzadas del KA7189 se incluyen el tamaño pequeño y el diseño ligero, así como una compensación de señal excelente y tecnología de inclinación de retardo para lograr una calidad de vídeo considerablemente más alta.

\*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7189 reciba alimentación suficiente.

\*\*Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obtener más información sobre los conmutadores KVM compatibles.

Note:

Actualmente, hay un problema de compatibilidad entre el KA7189 e Intel® HD/UHD Graphics 630.

Si tiene pensado usar el KA7189 en un sistema con la tarjeta gráfica Intel® HD/UHD Graphics 630, le recomendamos encarecidamente que elija nuestra solución [KA7188](#) con uno de los siguientes conversores.

Para sistemas compatibles con DP++, elija el [KA7188](#) con el conversor [VC985](#).

Para sistemas no compatibles con DP++, elija el [KA7188](#) con el conversor [VC986](#).



## Características

- Conecta un conmutador KVM a los puertos de vídeo DisplayPort y USB del ordenador de destino\*
- Admite desincrustador de audio
- Compensación automática de la señal (ASC), no es necesario ajustar un interruptor DIP para cada caso
- Emulación de teclado y ratón – mantiene el servidor en perfecto funcionamiento cuando se desconecta del puerto KVM del conmutador o se cambia a un puerto distinto del KVM
- Compatibilidad con multimedia virtual\*\*
- Compatibilidad con lector de tarjetas inteligentes / CAC\*\*
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)\*\*\*
- ASIC integrado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
- Tamaño compacto
- Firmware actualizable

Nota:

\*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7189 reciba alimentación suficiente.

\*\*Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obtener más información sobre los conmutadores KVM compatibles.

\*\*\*Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las páginas de producto de los conmutadores KVM conectados.

## Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	2 x USB Tipo A macho 1 x DisplayPort macho
LEDs	
Enlace	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.11 kg ( 0.24 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.