

KA9120

Adaptador KVM VGA PS/2 con compatibilidad de vídeo compuesto



El Cable Adaptador PS/2 Altusen conecta las puertas de un Switch KVM con las puertas de consola PS/2 de los servidores. Estos adaptadores son livianos y pequeños, se ajustan perfectamente al rack o a servidores de escritorio.




Características

- Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DipSwitch
- HotPlug, permite conectar o remover el adaptador sin necesidad de reiniciar ningún sistema.
- Actualización de firmware disponible de por vida.
- Calidad gráfica superior – admite resoluciones hasta 1024 x 768; DDC2B
- Incluye Chip ASIC para mayor compatibilidad y fiabilidad.
- Modulo CPU diseñado con conversión automática que permite combinaciones de interfaz (PS/2, USB) para controlar todos los tipos de servidores.
- Tamaño compacto.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Conectores | |
| Enlace | 1 x RJ-45 hembra |
| PC | 2 x Min Din 6 macho 1 x HDB-15 macho |
| LEDs | |
| En línea | 1 (Verde) |
| Enlace | 1 (Naranja) |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Plástico |
| Peso | 0.14 kg (0.31 lb) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.