

KA7189

Adaptador KVM DisplayPort USB compatible Smart Card con Virtual Media y desmembrador de audio



El cable adaptador KVM KA7189 conecta un switch KVM a los puertos de vídeo DisplayPort y USB del ordenador de destino.* El KA7189 admite salida DisplayPort e incorpora dos puertos USB para conectar a un ordenador de destino para teclados y ratones, función Virtual Media y función de lector de Smart Card/CAC.**

El KA7189 admite desincrustador de audio, una función que extrae el audio de una señal DisplayPort. Entre otras de las funciones avanzadas del KA7189 se incluyen el tamaño pequeño y el diseño ligero, así como una compensación de señal excelente y tecnología de inclinación de retardo para lograr una calidad de vídeo considerablemente más alta.

*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7189 reciba alimentación suficiente.

**Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obtener más información sobre los switches KVM compatibles.

Note:

(1) Actualmente, hay un problema de compatibilidad entre el KA7189 e Intel® HD/UHD Graphics 630.

Si tiene pensado usar el KA7189 en un sistema con la tarjeta gráfica Intel® HD/UHD Graphics 630, le recomendamos encarecidamente que elija nuestra solución [KA7188](#) con uno de los siguientes conversores.

1. Para sistemas compatibles con DP++, elija el [KA7188](#) con el conversor [VC985](#).
2. Para sistemas no compatibles con DP++, elija el [KA7188](#) con el conversor [VC986](#).

Características

- Conecta un switch KVM a los puertos de vídeo DisplayPort y USB del ordenador de destino*
- Admite desincrustador de audio
- Compensación automática de la señal (ASC), no es necesario ajustar un switch DIP para cada caso
- Emulación de teclado y ratón - mantiene el servidor en perfecto funcionamiento cuando se desconecta del puerto KVM del switch o se cambia a un puerto distinto del KVM
- Compatibilidad con Virtual Media**
- Compatibilidad con lector de Smart Card / CAC**
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)***
- ASIC integrado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
- Tamaño compacto
- Firmware actualizable

Nota:

*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7189 reciba alimentación suficiente.

**Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obtener más información sobre los switches KVM compatibles.

***Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las páginas de producto de los switches KVM conectados.

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	2 x USB Tipo A macho 1 x DisplayPort macho
LEDs	
Enlace	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0,11 kg (0,24 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9,10 x 5,60 x 2,14 cm (3,58 x 2,2 x 0,84 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.