KA7188

Adaptador KVM HDMI USB compatible Smart Card con Virtual Media y desembebedor de audio



El cable adaptador KVM KA7188 conecta un switch KVM a los puertos de vídeo HDMI y USB del ordenador de destino.* El KA7188 admite salida HDMI e incorpora dos puertos USB para conectar a un ordenador de destino para teclados y ratones, función Virtual Media y función de lector de Smart Card/CAC.**

El KA7188 admite desincrustador de audio, una función que extrae el audio de una señal HDMI. Entre otras de las funciones avanzadas del KA7188 se incluyen el tamaño pequeño y el diseño ligero, así como una compensación de señal excelente y tecnología de inclinación de retardo para lograr una calidad de vídeo considerablemente más alta.

Nota:
*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7188 reciba alimentación suficiente.
**Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM (https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para obtener más información sobre los switches KVM compatibles.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Características

- Conecta un switch KVM a los puertos de vídeo HDMI y USB del ordenador de destino*
- Admite desincrustador de audio
- Compensación automática de la señal (ASC), no es necesario ajustar un switch DIP para cada caso
- Emulación de teclado y ratón – mantiene el servidor en perfecto funcionamiento cuando se desconecta del puerto KVM del switch o se cambia a un puerto distinto del KVM
- Compatibilidad con Virtual Media**
- Compatibilidad con lector de Smart Card / CAC**
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)***
- ASIC integrado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
- Tamaño compacto
- Firmware actualizable
  Nota:
  *Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7188 reciba alimentación suficiente.
  **Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM (https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para obtener más información sobre los switches KVM compatibles.
  ***Esta Resolución máxima puede variar en función de la distancia de transmisión. Para más detalles, consulte las páginas de producto de los conmutadores KVM conectados. Tanto la señal de vídeo como la de audio pueden interferir al utilizar un cable sin apantallar, y la transmisión a larga distancia puede causar interferencias más graves. Generalmente, las interferencias se producen cuando la distancia de transmisión es superior a 40 metros.

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	2 x USB Tipo A macho 1 x HDMI macho
LEDs	
Enlace	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.