

## CS1792

Switch KVMP™ HDMI/Audio USB de 2 puertos



Con un diseño único e innovadoras características, el Switch KVMP™ CubiQ™ CS1792, USB2.0 entrega estilo y funcionalidad para los hogares multimedia de hoy.

Combinando un Switch de 2 puertos con un hub USB2.0 de 2 puertos, el CS1792 entrega señales HDMI sin interrupciones entre 2 computadores u otros dispositivos HDMI, tales como consolas de juego y permite a los usuarios compartir periféricos USB desde una sola consola. El CS1792 permite un cambio optimizado desde el panel frontal o desde tecla de acceso rápido, soporta señales de video con tecnología DynaSync™ que asegura una resolución siempre optima en la pantalla HDMI. Con el audio digital integrado, el CS1792 también permite a los usuarios experimentar el audio de alta definición, con Dolby™ True HD y DTS HD Master Audio.

Ideal para aplicaciones multimedia en la oficina, el CubiQ™ CS1792 ofrece lo último en tecnología KVM compacta y optimizada para el escritorio.



## Características

- Switch KVMP™ de 2 Puertas USB2.0 HDMI
- Una consola USB controla 2 computadores con interface HDMI y 2 periféricos USB
- Hub USB 2.0 de 2 puertas, totalmente compatible con la especificación USB 2.0
- Intercambio independiente del foco del KVM, los periféricos USB y el audio a través de botones en el panel frontal
- Soporta monitores HDMI, totalmente compatible con HDMI; también soporta HDCP
- Soporta audio Dolby™ True HD y DTS HD Master Audio
- Calidad de Video Superior, soporta 480i, 480p, 720p, 1080i, y 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
- Detección de alimentación, si uno de los computadores está apagado, el CS1792 automáticamente cambia el foco hacia el equipo encendido
- Soporta resoluciones de pantalla ancha
- Soporte multiplataforma: Windows, Linux, y Mac.
- Emulación de mouse de consola soporta mouses multifunción
- Video DynaSync™ y EDID (Extended Display Identification Data) optimizan el rendimiento y la resolución de pantalla
- Completa emulación de teclado y mouse
- Soporta y emula teclados Mac\*
- Modo AutoScan, para monitorear los computadores conectados
- Firmware actualizable

\*1. Combinaciones de teclado PC emulan teclados Mac  
 2. Teclados Mac solo pueden trabajar en equipos Mac.

## Especificaciones

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Conexiones del PC         | 2   |
| Selección de puerto       | Tecla de acceso rápido, pulsador  |
| Conectores                |   |
| Puertos de consola        | 2 x USB Tipo A hembra (Negro; panel posterior)<br>1 x HDMI tipo A hembra (Negro)<br>2 x Miniconector estéreo hembra (Verde; 1 x delante, 1 x detrás)<br>2 x Miniconector estéreo hembra (Rosa; 1 x delante, 1 x detrás) |
| Puertos KVM               | 2 x USB Tipo B hembra (Blanco)<br>2 x HDMI Tipo A hembra (Negro)<br>2 x Conector hembra miniestéreo (Verde)<br>2 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)   |
| Actualización de firmware | 1 x Conector de 3,5 mm y 4 conductores (Negro)  |
| Alimentación              | 1 x Conector de CC  |
| Hub USB                   | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco; 1 x panel frontal; 1 x panel posterior)  |
| Switches                  |   |
| Seleccionado              | 3 x Pulsador  |
| LEDs                      |   |
| Audio                     | 3 (Verde)   |
| KVM                       | 3 (Naranja)   |
| USB                       | 3 (Verde)   |
| Emulación                 |   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Teclado / Ratón               | USB   |
| Vídeo                         | 1080p / 1920 x 1200 (DVI)   |
| Intervalo de escaneado        | 1 - 99 segundos (predeterminado: 5 s)   |
| Consumo de energía            | DC5.3V:5.35W:42BTU  |
| Condiciones medioambientales  |   |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación   |
| Propiedades físicas           |   |
| Carcasa                       | Metal, Plástico   |
| Peso                          | 0.42 kg ( 0.93 lb )   |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 20.63 x 7.24 x 4.40 cm<br>(8.12 x 2.85 x 1.73 in.)  |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.