

## CS64US

Switch KVM formato cable VGA/Audio USB de 4 puertos (0,9m y 1,2m)



El CS64US da un gran paso hacia adelante a partir de los pequeños modelos KVM cableados antecesores, dado que ofrece cables incorporados, periféricos USB compartidos y una función de actualización del firmware para que siempre esté al día con las versiones más recientes disponibles.

Además, el CS64US ofrece una sincronización gráfica DynaSync™, que guarda los datos de identificación de pantalla extendida (EDID) para optimizar la resolución en pantalla. El CS64US también admite múltiples plataformas y la selección de los ordenadores a través de teclas de acceso directo para así ofrecer una mayor flexibilidad.

20091218022845004.jpg



### Características

- Una consola USB controla cuatro computadoras con puertos USB
- Diseño compacto, cables incorporados de 0,9/1,2 m
- Teclas de acceso directo para la selección del sistema operativo y del idioma del teclado
- Selección de la computadora deseada a través de teclas de acceso directo
- Compatibilidad multiplataforma - Windows, Linux, Mac, Sun
- [Video DynaSync™](#) - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos
- [Puede conectar un hub USB 1.1 al puerto USB para mouse para compartir dispositivos USB.](#)
- [Admite teclados y mouse inalámbricos y multifunción ¡NOVEDAD!](#)
- Diseño "todo en uno"
- [Admite la conexión de altavoces](#)
- [Calidad gráfica superior - resoluciones hasta 2048 x 1536; DDC2B](#)
- [Función de conmutación automática para monitorizar la actividad de las computadoras](#)
- [No requiere alimentación externa](#)
- [Admite y emula teclados Sun/Macintosh\\*](#)
- [Firmware actualizable ¡NOVEDAD!](#)

\* 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Sun/Macintosh  
 2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas

**Especificaciones**

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Puertos KVM	4 x HDB-15 macho (Azul) 4 x USB Tipo A macho 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
LEDs	
Seleccionado	4 (Verde)
Longitud del cable	
PC	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de escaneado	1-99 segundos (valor predeterminado de 5 segundos)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.58 kg ( 1.28 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.