

CS1754

Switch KVM VGA/Audio PS/2-USB de 4 puertos



El CS1754 es un Switch KVM de 4 puertos y soporta computadores con interfaces PS / 2 o USB y audio. Por otra parte, apoya de 3 niveles a través de conexión en cascada. Con 21 series de CS1754, los usuarios pueden controlar 64 ordenadores. CS1754 ofrece cada vez más las empresas una inversión fiable en sentido amplio y largo plazo un uso seguro.



Características

- Una consola de control para 4 computadores con interfaz USB.
- Cascadeable hasta 3 niveles - proporciona control para hasta 64 computadoras.
- Compatibilidad con doble interfaz con ordenadores con teclados y ratones PS/2 o USB.
- Soporte Multiplataforma: compatible con todas las plataformas de sistema operativo (Windows, Linux y la mayoría de los otros), Mac y Sun.
- Auto detección de interfaz PS/2 y USB.
- On/Off a través de teclas rápidas y OSD.
- Selección de Computador a través de botones del panel frontal, teclas de acceso rápido y OSD.
- Calidad de video superior - hasta 2048 x 1536, DDC2B.
- Firmware actualizable.
- Soporta altavoz y micrófono.
- Chip ASIC ATEN USB incluido.
- Disponible en colores plata y negro.
- Montable en rack de 19"
- Soporte Multiplataforma Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun y FreeBSD.
- Para obtener más información acerca los switches KVM que pueden conectarse al CS1754, vea [Tabla de KVM Compatibles](#).

Especificaciones

Conexiones del PC	
Directo	4
Máximo	64 (en cascada)
Selección de puerto	OSD, tecla de acceso rápido, pulsador

Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Puertos KVM	4 x SPHD-15 hembra (Amarillo) 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Actualización de firmware	1 x RJ-11 hembra
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
Interruptores	
Puertos	4 x Pulsador
Actualización de firmware	1 x Deslizar
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado
LEDs	
En línea	4 (Naranja)
Seleccionado	4 (Verde)
Alimentación	1 (Azul)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de escaneado	1-255 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:1.63W:12BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	2.64 kg (5.81 lb)

Dimensiones (LA x AN x AL)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.