

PE0112

PDU básica

PE0112A



La PDU básica de la serie PE0112 contiene 12 salidas de CA y está disponible en configuraciones de enchufe IEC o NEMA. La PDU básica de la serie PE0112 incluye un diseño de 1 U que ahorra espacio y permite la instalación en vertical en la parte exterior de un rack, permitiendo un uso más eficaz de la sala de servidores a la vez que ofrece 12 salidas de CA.

Características

- **PDU básica**
 - Diseño de bastidor - 1 U que ahorra espacio
 - Modelos de toma IEC o NEMA
 - Protección frente a sobrecorrientes
 - Material de aluminio
- **Aplicaciones típicas**
 - Servidores
 - Dispositivos de red
 - Equipo de telecomunicaciones

Especificaciones

Function	PE0112A	PE0112G
Especificaciones eléctricas		
Tensión de entrada nominal	100-120 V CA	100-240 V CA
Corriente de entrada máxima	15 A máx. (Reducción UL 12 A máx.)	10 A máx.
Frecuencia de entrada	50-60 Hz	50-60 Hz
Conexión de entrada	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Alimentación de entrada	IEC-320 C13/NEMA 5-15P	IEC-320 C13/IEC-320 C14
Tipo de salida	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
Voltaje de salida nominal	120 V CA	240 V
Corriente de salida máxima (salida)	15 A máx. (UL reducido 12 A máx.) (PSE 10 A)	10 A máx
Corriente de salida máxima (banco)	15 A máx (Reducción UL 12 A máx.)	10 A máx
Corriente de salida máxima (total)	15 A máx, (Reducción UL 12 A máx.)	10 A máx
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sí	Sí
Propiedades físicas		
Dimensiones (LA x AN x AL)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Peso	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Longitud del cable de corriente	3 m (14#)	3 m (3 ×1,0 mm2)
Condiciones medioambientales		
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C	0 - 40 °C / -20 - 60 °C
Elevación	3000 m	3000 m
Normativa		
Verificación EMC	FCC Class A	CE Class A
Verificación de seguridad	TBD	CE, LVD
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.