

VS182A

Distribuidor HDMI 4K de 2 puertos



El repartidor HDMI VS182A representa la solución perfecta para todo aquel que desee mostrar la señal de una fuente de vídeo digital de alta definición en dos pantallas HDMI simultáneamente. Es compatible con cualquier equipo preparado para HDMI, tales como reproductores de DVD, decodificadores para televisión satélite y todo tipo de pantallas HDMI.

El repartidor HDMI VS182A es compatible HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), con lo cual podrá emplearlo con cualquier pantalla HDMI para aplicaciones de cine en casa así como en entornos corporativos, de enseñanza y comerciales.



Características


- Permite conectar una fuente de señal HDMI a dos pantallas HDMI simultáneamente
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatible con HDCP
- Admite resoluciones de hasta Ultra HD 4k x 2k.
- Admite sonido Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- Transmisión a larga distancia - hasta 15 m (24 AWG)
- Admite una velocidad de datos máxima de 10,2 Gbps.
- Plug & Play: no se requiere la instalación de ningún software

Nota: Transmisión de larga distancia hasta a 20 m (con ATEN [2L-7D20H](#))

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m en 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Salida de vídeo	
Interfaces	2 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	15 m en 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Tasa de datos máxima	10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	340 MHz
Normativa	HDMI (3D, Color profundo, 4K); Compatible con HDCP
Resolución máxima	Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Distancia máxima	Hasta 15 m
Audio	
Entrada	1 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro)
Salida	2 x Puerto HDMI Tipo A hembra (Negro)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.31 kg (0.68 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Consumo de energía	DC5.3V:3.12W:15BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.