VE022R

Receptor Mini-VGA/Audio sobre Cat 5 (1280 x 1024 a 150 m)

El receptor de A/V Mini mediante Cat5 VE022R, conectado con un VE022T, aumenta señales hasta 150 metros de la fuente, utilizando un cable Cat 5e. Con la función de conexión en caliente, se puede agregar o quitar de forma rápida el receptor VE022R conectado al dispositivo de pantalla sin tener que apagar ninguno de los dispositivos. El Extensor de A/V Mini mediante Cat5 VE022 es un complemento compacto, cómodo y económico para sus equipos de vídeo/audio.

Características

- Utiliza un cable de Cat. 5e para extender la distancia de transmisión de imagen y sonido hasta 150 m
- Calidad gráfica superior – resoluciones de pantalla de 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 a 60 Hz (100 m) y 1280 x 1024 a 60 Hz (150 m)
- Control de ganancia ajustable para ajustar manualmente el Transmisión del sonido (monoaural)
- Mecanismo de empalme para instalar la VE022 en el dispositivo de visualización
- Elimina la necesidad de instalar cables VGA más pesados
- Fácil de instalar

Especificaciones

Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Vídeo	
Ancho de banda máx.	300 MHz
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 1920 x 1200 a 30 m; 1600 x 1200 a 100m 1280 x 1024 a 150m
Audio	
Salida	1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Consumo de energía	DC5V:0.95W:4BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.