
VE170R

Receptor VGA/Audio sobre Cat 5 (1024 x 768 a 300 m)



El receptor de A/V mediante Cat 5 VE170R, conectado con un transmisor*, aumenta las señales hasta 300 metros desde la fuente mediante un cable Cat 5e. Es una solución rentable y eficiente para el envío y recepción de contenidos de audio y vídeo de alta calidad.

Unidades transmisoras compatibles:

Transmisor de A/V mediante Cat 5 [VE170T](#)

Transmisor de A/V mediante Cat 5 [VS1204T](#)

Transmisor de A/V mediante Cat 5 [VS1208T](#)

Características

- Transmisión a larga distancia: hasta 300 m
- Excelente calidad de vídeo -
1920x1200 a 60Hz (30 m); 1600x1200 a 60Hz (150 m); 1024x768 a 60Hz (300 m)
- Transmisión del sonido (monoaural)
- Control de ganancia/compensación ajustable
- Protección contra descargas electrostáticas hasta 8 kV / 15 kV
- Se puede montar en rack
- Compatible con el estándar para instalación FDMI de VESA

Especificaciones

Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	1,8 m
Vídeo	
Ancho de banda máx.	300 MHz
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 1920 x 1200 a 30 m; 1024 x 768 a 300 m; 1600 x 1200 a 150m
Salidas de audio	
Interfaces	1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
Consumo de energía	DC5.3V:3.32W:16BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.24 kg (0.53 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lote de caja de cartón	5 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

