

VE510

Sincronizador de imagen VGA (30 m)



El Sincronizador de Video VE510 esta diseñado para compensar los retardos de las señales de video en largas distancias. La función de sincronización en línea del VE510 corrige los errores de tiempo y fase de color que ocurren sobre transmisiones de larga distancia. También permite configurar manualmente las señales R/G/B, almacenar configuraciones y restaurarlas utilizando un botón de memoria.

Características

- Conecta dispositivos VGA con pantallas VGA y aumenta la calidad del video en instalaciones de larga distancia.
- Compensa retrasos y problemas de sincronismo.
- Sintonizador de retraso RGB, sincroniza manualmente las señales RGB mediante botones
- Equalizacion de nivelacion
- Botón de memoria, permite almacenar y restaurar configuraciones
- Indicador LED para monitorear el status
- Fácil de instalar
- Diseño compacto, montable sobre pared y riel din
- Compatible con Video Extenders, KVM Extenders y Switches KVM Aten.

Nota: Ajustes de Color:

[640x480](#) [800x600](#) [1024x768](#) [1280x1024](#)

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 macho (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	1,8 m
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	30 m
Vídeo	
Ancho de banda máx.	300 MHz
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
Consumo de energía	DC5V:1.1W:5BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.21 kg (0.46 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
Lote de caja de cartón	5 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.