Simply Better Connections

VK248

Caja de expansión de 8 puertos de relé

El VK248 proporciona conectividad de Ethernet a canal de relé con 8 canales de salida de relé. Permite a los usuarios acceder remotamente a los dispositivos de relé desde un PC o cualquier sistema ubicado en cualquier lugar. Los completos comandos Telnet CLI están totalmente integrados en los usuarios' aplicaciones comerciales e industriales.

Además, el VK248 sirve como caja de expansión flexible del Sistema de control ATEN, lo que permite a los usuarios controlar equipos adicionales, como pantallas, elevadores de proyectores y persianas, a través de un controlador ATEN en cualquier entorno en el que se necesiten más dispositivos. Con la ventaja de la conexión basada en Ethernet, la caja de expansión puede conectarse fácilmente a los controladores mediante conexión LAN desde diversas ubicaciones a través de una red.

Accesorios para rack:
*El adaptador de corriente para este producto se vende por separado. Para obtener más información sobre este accesorio, consulte Accesorios para rack.

Características

- Una caja de canales de Ethernet a relé con 8 canales de salida de relé
- Admite alimentación Power over Ethernet (PoE) o CC
- WebUI proporciona información del sistema VK248, incluida la actualización del firmware
- Admite el modo Telnet CLI (interfaz de línea de comandos) para la integración de sistemas de terceros
- Una solución de expansión para conectar más canales de relé al Sistema de control ATEN
- Despliegue flexible mediante conexión Ethernet
- Funciona con un controlador ATEN conectado con ID Switch mediante configuración instantánea

Especificaciones

Interfaces	
Retransmisión	• 8 retransmisiones normalmente abiertas (8 x bloques de terminales de 2 polos) • Clasificación de contacto: máx. 24 V CC, 2 A
Ethernet	• 1 x 10/100Base-T hembra RJ-45 • Protocolo compatible: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • Compatible con DHCP. La siguiente configuración IP predeterminada se utilizará si no se asigna ninguna IP en 30 segundos: IP: 192.168.0.60 Máscara de subred: 255.255.255.0
Switches	
Identificador de controlador	1 x Switch de 16 segmentos
Expansor ID	1 x Switch de 8 segmentos
Botón Restablecer	1 x Pulsador semiempotrado
USB	1 x USB Tipo A (Solo actualización del firmware)
Consumo de energía	DC5V:2.82W:24BTU DC48V:3.53W:27BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 – 50°C
Temperatura de almacenamiento	–20 – 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Alimentación	
Salida	12 VCC, 300 mA
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.65 kg (1.43 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.00 x 7.58 x 4.20 cm (7.87 x 2.98 x 1.65 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.