

UC4852

Conversor USB a 2 puertos RS-422/485



El Hub USB a Serial SR-422/485 de Aten entrega un conector externo plug&play RS-422/RS-485 para conexiones serials de computadores, notebooks y computadores de bolsillo que soporten conexiones USB. De esta manera provee una solución simple, rápida, económica y es ideal para variadas aplicaciones de comunicaciones y automatización.


Aten provee 4 modelos en esta serie: 2/4 puertas USB a Serial RS-422/RS-485; [2/4-Port USB-to-Serial RS-232 Hub](#)

Características

- Sencilla manera de agregar 2 puertas seriales RS-422/RS-485.
- Compatibilidad total con USB1.1 y USB2.0
- Soporta interfaces RS-422/RS-485.
- Cada puerta puede conectar independientemente con RS-422 y RS-485.
- Hasta 115.2 Kbps de rango de transferencia en cada puerta.
- Doble buffer de datos para cada transferencia de upload y download.
- No utiliza recursos IRQ, DMA. I/O.
- Soporta conexiones hotswap y plug&play.
- Protección de 16KV incorporada.
- Soporta alimentación eléctrica interna y externa.
- Trabaja con teléfonos celulares, PDA, cámaras digitales, módems y terminales ISDN.
- Soporta sistemas operativos Windows

Especificaciones

Conexiones de dispositivos	2
Conectores	
Puerto USB	1 x USB Tipo B hembra (Blanco)
Alimentación	1 x Conector de CC
Serie	2 x DB-9 macho (Negro)
LEDs	
Puertos	2 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Velocidad de datos	115,2 Kbps (máx.)
Especificación USB	Compatible con USB 1.1; Compatible USB 2.0
Modo de alimentación	Alimentado por bus; el uso del adaptador de alimentación es opcional
Consumo de energía	DC5V:0.22W:1BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.