

## UC4852

Concentrador USB a RS-485/422 de 2 puertos



El Hub USB a Serial SR-422/485 de Aten entrega un conector externo plug&play RS-422/RS-485 para conexiones seriales de computadores, notebooks y computadores de bolsillo que soporten conexiones USB. De esta manera provee una solución simple, rápida, económica y es ideal para variadas aplicaciones de comunicaciones y automatización.

Aten provee 4 modelos en esta serie: 2/4 puertos USB a Serial RS-422/RS-485; [2/4-Port USB-to-Serial RS-232 Hub](#)



### Características

- Sencilla manera de agregar 2 puertos seriales RS-422/RS-485.
- Compatibilidad total con USB1.1 y USB2.0
- Soporta interfaces RS-422/RS-485.
- Cada puerta puede conectar independientemente con RS-422 y RS-485.
- Hasta 115.2 Kbps de rango de transferencia en cada puerta.
- Doble buffer de datos para cada transferencia de upload y download.
- No utiliza recursos IRQ, DMA. I/O.
- Soporta conexiones hotswap y plug&play.
- Protección de 16KV incorporada.
- Soporta alimentación eléctrica interna y externa.
- Trabaja con teléfonos celulares, PDA, cámaras digitales, módems y terminales ISDN.
- Soporta sistemas operativos Windows

**Especificaciones**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Conexiones de dispositivos    | 2   |
| Conectores                    |   |
| Puerto USB                    | 1 x USB Tipo B hembra (Blanco)  |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC  |
| Serie                         | 2 x DB-9 macho (Negro)  |
| LEDs                          |   |
| Puertos                       | 2 (Verde)   |
| Alimentación                  | 1 (Naranja)   |
| Velocidad de datos            | 115,2 Kbps (máx.)   |
| Especificación USB            | Compatible con USB 1.1; Compatible USB 2.0  |
| Modo de alimentación          | Alimentado por bus; el uso del adaptador de alimentación es opcional  |
| Consumo de energía            | DC5V:0.22W:1BTU   |
| Condiciones medioambientales  |   |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación   |
| Propiedades físicas           |   |
| Carcasa                       | Metal   |
| Peso                          | 0.30 kg ( 0.66 lb )   |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.15 x 0.98 in.)  |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.