

VS881

Commutateur VGA 8 ports avec commutation automatique



Le VS881 est un commutateur vidéo à 8 ports. Il permet à 8 ordinateurs de bureau ou portables indépendants d'afficher leurs contenus vidéo sur un seul et même moniteur ou sur l'écran d'un projecteur multimédia. C'est la meilleure solution pour les présentations et les discours dans les entreprises ou les centres de formation.



Fonctionnalités

- Affiche le contenu vidéo de huit ordinateurs distincts sur un seul moniteur ou projecteur
- Le design concentrique moderne et la disposition intuitive des connecteurs garantissent un accès rapide et facile
- Sélection pratique et rapide de l'ordinateur à l'aide des boutons-poussoirs ou de la télécommande infrarouge
- La télécommande infrarouge extraplate permet un rangement facile dans l'unité mère
- Commutation électronique pour une plus grande fiabilité et longévité
- Facile à installer : aucun logiciel nécessaire, aucune configuration
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048x1536 ; DDC ; DDC2 ; DDC2B
- Prend en charge les moniteurs VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA et Multisync
- Sélection automatique du signal entrant (Auto)

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	8 x HDB-15 mâle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	

Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	10 m
Vidéo	
Bande passante maxi.	300 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1440
Distance maxi.	Jusqu'à 10 m
Contrôle	
IR	1 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5V:1.22W:6BTU/h Remarque: <ul style="list-style-type: none"> ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.45 kg (0.99 lb)
Dimensions (L x l x H)	17.35 x 19.13 x 4.50 cm (6.83 x 7.53 x 1.77 in.)
Lot par carton	5 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.