

VC160A


Convertisseur VGA-DVI



Le VC160A est un convertisseur VGA-DVI qui vous permet de visionner une source VGA sur un périphérique d'affichage DVI. Il utilise deux sources d'alimentation : celle du port VGA et celle d'un adaptateur secteur. Le VC160A est compact, flexible et facile à installer sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Il prend en charge une large gamme de résolutions qui vous permettra de vivre des expériences vidéo de meilleure qualité.


**Resolution
1920 x 1080**

**Smart Video
Display**



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



FR

**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fonctionnalités

- Convertit les signaux VGA en signaux de sortie DVI
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows et Mac
- Aucun logiciel nécessaire : plus de problèmes d'incompatibilité et d'installation
- Compact et léger
- Prend en charge deux sources d'alimentation : port VGA ou adaptateur secteur (si le port VGA n'est pas en mesure de fournir suffisamment d'électricité)
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1080p (HDTV) ou 1920x1200 (PC)
- Détection automatique des signaux d'entrée vidéo (avec indication par des voyants)
- Affichage vidéo intelligent : qualité d'image optimisée en fonction de la résolution disponible sur le périphérique de sortie
- Touche de réglage de position à l'écran : la position à l'écran peut être ajustée et restaurée pour chaque résolution de sortie

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x DVI-D femelle (Blanc)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Horloge pixel maxi.	165 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1200
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5.3V:1.64W:8BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensions (L x l x H)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Lot par carton	10 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.