Simply Better Connections

# VC160A

Convertisseur VGA-DVI

3 YEAR WARRANTY

Le VC160A est un convertisseur VGA-DVI qui vous permet de visionner une source VGA sur un périphérique d'affichage DVI. Il utilise deux sources d'alimentation : celle du port VGA et celle d'un adaptateur secteur. Le VC160A est compact, flexible et facile à installer sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Il prend en charge une large gamme de résolutions qui vous permettra de vivre des expériences vidéo de meilleure qualité.

Resolution 1920 x 1080

Smart Video Display

Video In HDB-15

Video Out HDB-15

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI

FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Fonctionnalités

- Convertit les signaux VGA en signaux de sortie DVI
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows et Mac
- Aucun logiciel nécessaire : plus de problèmes d'incompatibilité et d'installation
- Compact et léger
- Prend en charge deux sources d'alimentation : port VGA ou adaptateur secteur (si le port VGA n'est pas en mesure de fournir suffisamment d'électricité)
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1080p (HDTV) ou 1920x1200 (PC)
- Détection automatique des signaux d'entrée vidéo (avec indication par des voyants)
- Affichage vidéo intelligent : qualité d'image optimisée en fonction de la résolution disponible sur le périphérique de sortie
- Touche de réglage de position à l'écran : la position à l'écran peut être ajustée et restaurée pour chaque résolution de sortie

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Entrée vidéo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 femelle (Bleu) |
| Impédance | 75 Ω |
| Sortie vidéo | |
| Interfaces | 1 x DVI-D femelle (Blanc) |
| Impédance | 100 Ω |
| Vidéo | |
| Horloge pixel maxi. | 165 MHz |
| Résolution maxi. | Jusqu'à 1920 x 1200 |
| Connecteurs | |
| Alimentation | 1 x Fiche CC |
| Consommation électrique | DC5.3V:1.64W:8BTU/h<br><br>Remarque:<br>● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe.<br>● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 50 ºC |
| Température de stockage | -20 - 60 ºC |
| Humidité | 0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Métal |
| Poids | 0.15 kg ( 0.33 lb ) |
| Dimensions (L x l x H) | 7.90 x 7.81 x 2.44 cm<br>(3.11 x 3.07 x 0.96 in.) |
| Lot par carton | 10 pièces |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

## Diagramme

**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.