

## VS1204T

Séparateur VGA/audio Cat 5 4 ports



Le répartiteur A/V VS1204T via Cat 5 est un répartiteur conçu pour connecter une source à 4 affichages sur une longue distance. Incorporant les récepteurs compatibles suggérés\*, le répartiteur A/V VS1204T via Cat 5 peut être une solution complète idéale pour une installation A/V professionnelle qui nécessite que le contenu multimédia soit transmis à des destinations multiples situées jusqu'à 300 m de distance de la source.

\* Récepteurs compatibles suggérés :

Récepteur [VE170R](#) A/V via Cat 5

Récepteur [VE170RQ](#) A/V via Cat 5 avec redressement

Récepteur [VE172R](#) A/V via Cat 5 avec cascade



### Fonctionnalités

- Transfert d'une entrée audio-vidéo vers 4 sorties audio-vidéo par le biais de câbles de catégorie 5e
- **Prend en charge un périphérique d'affichage local + 4 périphériques d'affichage distants**
- Prend en charge une bande passante de 225 MHz maximum
- **Utilise un câble de catégorie 5e pour augmenter la distance des périphériques d'affichage jusqu'à 300 m**
- **Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz**
- **Transmission du son (mono)**
- Système de protection contre les décharges électriques 8KV/15KV intégré
- Possibilité de montage sur bâti

**Caractéristiques**

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 mâle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu) - Sortie locale 4 x RJ-45 femelle
Impédance	75 Ω
Vidéo	
Bande passante maxi.	225 MHz
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200@60 Hz@150m ; 1280 x 1024@60 Hz@300m
Audio	
Entrée	1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Sortie	1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
Consommation électrique	DC5.3V:3.55W:17BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.59 kg ( 1.3 lb )
Dimensions (L x l x H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Lot par carton	5 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

## Diagramme



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.