

VM-PWR400

Module alimentation de la matrice vidéo



Le [VM1600](#) peut être équipé de modules à double alimentation pour assurer que le système fonctionne toujours. Les modules d'alimentation sont échangeables à chaud et peuvent être facilement remplacés sans arrêter le système. Le [VM1600](#) dispose de deux emplacements d'alimentation auxquels peuvent être connectées deux alimentations différentes. En cas de panne de l'alimentation principale, l'alimentation secondaire prendra automatiquement le relais. ATEN garantit que votre investissement est bien protégé, tout en offrant des performances exceptionnelles.



Caractéristiques

Module alimentation matrice vidéo	VM-PWR400
Tension d'entrée	100 - 240 V CA
Consommation électrique	Charge maximale 378 W
Température de fonctionnement	0 - 40°C

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.