

VM8604

Carte de sortie DVI à 4 ports



La carte de sortie DVI à 4 ports VM8604 offre une manière facile d'acheminer n'importe quelle sources 4 audio/vidéo à un des quatre affichages, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire d'ATEN.

La VM8604 prend en charge la technologie Seamless Switch™ qui fournit la commutation vidéo en temps réel, un ajusteur intégré qui gère différentes résolutions vidéo, et la technologie EDID Expert pour la commutation fluide entre les afficheurs, vous donnant l'expérience visuelle parfaite.



Fonctionnalités

- La carte de sortie DVI à 4 ports qui est compatible avec le [VM1600/VM3200](#) et peut être mélangée avec des cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1200 à 60Hz
- Compatible HDCP 1.4
- Seamless Switch™ – fournit des flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et la transmission de signaux stables
- Ajusteur intégré sur chaque port de sortie pour prendre en charge la fonction d'ajustement pour différentes résolutions vidéo
- EDID Expert – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière et l'affichage de la plus haute qualité
- Assistant EDID intégré – fournit une manière facile pour personnaliser les paramètres EDID
- Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S
- Activée par audio

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	4 x DVI-D femelle (Blanc)
Impédance	100 Ω
Sortie vidéo	
Interfaces	4 x DVI-D femelle (Blanc)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Débit de données maxi.	6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	225 MHz
Conformité	Compatible HDCP 1.4
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1200
Distance maxi.	5 m
Audio	
Entrée	4 x Connecteurs à vis imperdable, 5 contacts * Type de signal audio : stéréo, symétrique / asymétrique.
Sortie	4 x Connecteur à vis imperdable, 5 contacts *Type de signal audio : stéréo, symétrique / asymétrique.
Alimentation	Consommation : 20,10 W
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensions (L x l x H)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Lot par carton	2 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.