

VS231

Commutateur audio-vidéo composante à 2 ports
avec télécommande infrarouge



Avec le commutateur VS231 à 2 ports, les opérations de branchement et débranchement des périphériques appartiennent désormais au passé. Ce commutateur vidéo composante (YPbPr) de haute qualité avec son stéréo embarqué est le compagnon idéal des amateurs de télévision HD qui souhaitent ajouter des entrées supplémentaires à leur périphérique d'affichage haute définition. Utilisez le VS231 pour connecter sans effort un lecteur de DVD et un décodeur ou un récepteur satellite à votre téléviseur HD ou à votre projecteur.

La télécommande infrarouge rajoute au confort d'utilisation en vous permettant de passer d'un périphérique multimédia à l'autre sans même vous lever de votre fauteuil. Le commutateur HDTV VS231 prend en charge les périphériques vidéo numériques haut de gamme tels que les lecteurs et enregistreurs de DVD, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellites, et bien d'autres encore. Il est aussi parfaitement adapté aux systèmes d'édition haute définition.



Fonctionnalités

- Affiche le contenu vidéo de deux périphériques numériques sur un seul moniteur ou projecteur haute définition
- Prise en charge du son stéréo
- Commutation rapide et simple à l'aide des boutons-poussoirs du panneau avant ou de la télécommande infrarouge
- Commutation électronique pour une fiabilité et une longévité supérieures
- Installation facile
- Solution complète de commutation pour système home cinéma

Caractéristiques

Connexions périphérique	2
Sélection port	Boutons-poussoirs, télécommande infraRouge
Connecteurs	
Entrée	2 x RCA femelle (Vert) 2 x RCA femelle (Bleu) 2 x RCA femelle (Rouge) 2 x RCA femelle (Blanc)
Audio	2 x RCA femelle (Rouge) 1 x RCA femelle (Blanc) 1 x RCA femelle (Rouge)
Sortie	1 x RCA femelle (Vert)
Vidéo	1 x RCA femelle (Bleu) 1 x RCA femelle (Rouge)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
Commutateurs	
Alimentation	2 x Bouton poussoir
DEL	
En ligne	2 (Orange)
Sélectionné	2 (Vert)
Consommation électrique	5,3 V CC/0,8 W (max.)
Vidéo	1600 x 1200 @ 60 Hz ; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.65 kg
Dimensions (L x l x H)	20.00 x 7.66 x 4.40 cm
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

