Simply Better Connections

VS192

Répartiteur DisplayPort True 4K à 2 ports

Le distributeur VS192 DisplayPort 4K à 2 ports est la solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent envoyer une source de vidéo DisplayPort haute définition sur 2 écrans DisplayPort. Le VS192, non seulement distribue, mais en outre, prolonge les signaux audio/vidéo DisplayPort sur 2 moniteurs DisplayPort, il s'avère donc idéal pour toute application multi-écran.

Le VS192 est compatible avec DisplayPort 1.2a et peut prendre en charge une résolution allant jusqu'à 4K à 60 Hz, ce qui le rend efficace et idéal pour une utilisation avec tous les écrans DisplayPort dans les entreprises, les établissements d'enseignement et les commerces.

Fonctionnalités

- Connecte 1 source DisplayPort à 2 moniteurs DisplayPort
- Prend en charge DisplayPort 1.2a ; HDCP 1.3
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz
- Prend en charge le mode MST/ étendu et le mode SST/ fractionné*
  Mode MST/ étendu :
  Étendez une source vidéo sur 2 écrans avec une résolution maximale de 4K.
  Mode SST/ fractionné :
  Dupliquez une seule source vidéo sur 2 écrans avec une résolution maximale de 4K sur chaque moniteur
- Prend en charge Linkrate : HBR2 (High Bit Rate 2)
  Remarque :
  * Le VS192 contourne le mode EDID pendant le mode SST et détecte la résolution du moniteur connecté au port 1.

Caractéristiques

Sortie vidéo	
Interfaces	2 x DisplayPort femelle (Noir)
Distance maxi.	4,6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz) *testé avec 2L-7D04DP
Entrée vidéo	
Interfaces	1 x DisplayPort femelle (Noir)
Distance maxi.	4,6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz) *testé avec 2L-7D04DP
Vidéo	
Conformité	DP 1.2a ; HDCP 1.3
Résolution maxi.	Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz
Débit de données maxi.	21,6 Gbps (5,4 Gbps par voie)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5V:1.185W:6BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensions (L x l x H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.