VE601R

Récepteur HDBaseT-Lite DVI (1080p@70m)
(HDBaseT Classe B)

La rallonge HDBaseT-Lite DVI VE601 permet d'étendre un affichage DVI 1080p jusqu'à 70 m en utilisant un câble Ethernet. La combinaison des technologies HDBaseT et ATEN prend même en charge le partage de supports 1920 x 1200 jusqu'à 40 mètres de distance, pour une solution simple, flexible et rentable pour tout professionnel des installations A/V.

La rallonge VE601 DVI HDBaseT-Lite est la solution idéale pour les professionnels des installations A/V qui nécessitent une protection contre les interférences des signaux vidéo, comme les installations médicales et militaires. Avec sa conception légère et facile à monter, ainsi que son mécanisme de verrouillage de prise CC antidérapant, le VE601 peut être installé quasiment n'importe où tout en assurant votre tranquillité d'esprit avec sa fiabilité irréprochable.

* Unités émettrices compatibles HDBaseT : VE601T, VE801T

Fonctionnalités

- Connectivité HDBaseT – étend la connexion DVI 1080p jusqu'à 70 m via un seul câble Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6
- DVI (3D, Deep Color) ; conforme à HDCP 1.4
- Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1200 à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a) ; 1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a)
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Plug-and-play
- Montable en rack

Caractéristiques

Sortie vidéo	
Distance maxi.	Jusqu'à 1,8 M
Impédance	100 Ω
Interfaces	1 x DVI-D femelle (Blanc)
Vidéo	
Horloge pixel maxi.	340 MHz
Débit de données maxi.	10,2 Gbps (3,4 Gbps par voie)
Conformité	DVI (3D, Deep Color) Compatible HDCP
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200 à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) ; 1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC avec verrouillage
Unité vers unité	1 x RJ-45 femelle
Consommation électrique	DC5V:4.36W:20BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0% - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensions (L x l x H) avec support	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensions (L x l x H) sans support	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)
Dimensions (L x l x H)	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme