

AS251S

Commutateur auto série RS232 (2 pour 1)



Le commutateur AS251S permet à 2 ordinateurs de partager une imprimante série (RS232). Il est facile à installer et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire.



Fonctionnalités

- Pas besoin d'alimentation extérieure
- Possibilité de sélectionner les ports de sortie
- Transparent pour l'utilisateur
- Systèmes d'exploitation compatibles : WIN98, WIN ME, WIN 2000 et WIN XP

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connecteurs | |
| Entrée | 2 x RS-232 DB-25 femelle |
| Sortie | 1 x RS-232 DB-25 mâle |
| DEL | |
| Entrée | 2 |
| Sélection port | Auto / Manuel |
| Arbitrage d'entrée | Premier arrivé, premier servi |
| Touches de fonctions | Manuel / Sélection |
| Longueur du câble | 15 m [50'] (max.) |
| Sélection expiration | 10 ~ 60 secondes |
| Consommation électrique | DC9V:0.05W:0.2BTU |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 ~50°C |
| Température de stockage | -20 ~ 60°C |
| Humidité | 0~80 % HR, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Plastique |
| Poids | 0.05 kg (0.11 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.