

AS251S

Commutateur auto série RS232 (2 pour 1)



Le commutateur AS251S permet à 2 ordinateurs de partager une imprimante série (RS232). Il est facile à installer et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire.



Fonctionnalités

- Pas besoin d'alimentation extérieure
- Possibilité de sélectionner les ports de sortie
- Transparent pour l'utilisateur
- Systèmes d'exploitation compatibles : WIN98, WIN ME, WIN 2000 et WIN XP

Caractéristiques

Connecteurs	
Entrée	2 x RS-232 DB-25 femelle
Sortie	1 x RS-232 DB-25 mâle
DEL	
Entrée	2
Sélection port	Auto / Manuel
Arbitrage d'entrée	Premier arrivé, premier servi
Touches de fonctions	Manuel / Sélection
Longueur du câble	15 m [50'] (max.)
Sélection expiration	10 ~ 60 secondes
Consommation électrique	AC9V:0.1W:0.46BTU/h Remarque: <ul style="list-style-type: none"> ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 ~50°C
Température de stockage	-20 ~ 60°C
Humidité	0~80 % HR, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.