

CS682

Commutateur KVM câble DVI/audio USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Le commutateur CS682 constitue une gigantesque amélioration par rapport aux précédents modèles de la série Petite, grâce à ses nouvelles fonctionnalités : DVI, partage de périphériques USB 2.0 et une excellente restitution des graves avec les systèmes 2.1 surround. Une autre nouvelle caractéristique du commutateur CS682 réside dans la mise en œuvre d'un sélecteur de port distant. Grâce à celui-ci, vous pouvez désormais contrôler la commutation de port depuis votre bureau tandis que le commutateur lui-même est installé dans un endroit pratique où il ne risque pas de vous encombrer.

En outre, le commutateur CS682 bénéficie de la technologie de synchronisation vidéo améliorée DynaSync™ qui sauvegarde les données EDID (Extended Display Identification Data) du moniteur de la console pour optimiser la résolution de l'affichage. De plus, en plus des nouvelles touches de raccourci, le CS682 présente également la toute dernière fonction de commutation de port par souris. Il vous suffit de double-cliquer sur la molette de défilement d'une souris USB pour changer de port. Enfin, grâce à sa nouvelle fonction de détection des dispositifs sous tension, si l'un des ordinateurs est éteint, le commutateur CS682 passe automatiquement à l'autre ordinateur allumé.

Avec son imbattable combinaison de fonctionnalités, qui incluent la prise en charge DVI, le partage de périphériques USB 2.0 et une utilisation encore plus conviviale, le commutateur CS682 permet aux utilisateurs de suivre les dernières innovations du secteur des applications multimédia de bureau.



Fonctionnalités

- Une seule console vidéo DVI permet de contrôler deux ordinateurs USB
- Entièrement compatible avec le standard numérique DVI
- Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB*
- Sélection de l'ordinateur par sélecteur de port distant, raccourcis clavier et souris USB
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Design compact, câbles tout-en-un incorporés (2 câbles de 1,2 m)
- Sélection indépendante du contrôle KVM et audio : un ordinateur peut avoir le contrôle KVM tandis que l'autre dispose du contrôle audio
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200
- Compatible avec les moniteurs LCD grand écran
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Détection des dispositifs sous tension : lorsque l'un des ordinateurs est éteint, le commutateur CS682 passe automatiquement à l'autre ordinateur
- Prise en charge des claviers multimédia
- Prise en charge des claviers et souris sans fil
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun**
- Compatible HDCP
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme

* Un adaptateur secteur supplémentaire peut être nécessaire. Pour utiliser le port souris USB 2.0 en guise de concentrateur USB, vous devez tout d'abord désactiver le mode d'émulation de souris.

** • Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac/Sun.

• Les claviers Mac/Sun ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, souris, sélecteur de port distant
Connecteurs	
Ports console	1 x DVI-D femelle (Blanc) 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Ports KVM	2 x DVI-D mâle (Noir) 2 x USB Type A mâle (Violet) 2 x USB Type A mâle (Noir) 2 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Sélecteur de port distant	1 x Jack audio 3,5 mm
DEL	
KVM	2 (Vert)
Sélecteur de port distant	2 (Vert)
Longueur du câble	
KVM	2 x 1,2 m
Sélecteur de port distant	1,8 m

Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	1920 x 1200 à 60 Hz
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 20 secondes (par défaut 5 s)
Consommation électrique	DC5V:1.95W:22BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.49 kg (1.08 lb)
Dimensions (L x l x H)	11.15 x 7.80 x 2.40 cm (4.39 x 3.07 x 0.94 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.