

## CV211

Adaptateur chariot de sécurité console KVM USB pour ordinateur portable

A man in a white shirt and tie is using a laptop in a server room. The laptop is connected to the ATEN CV211 adapter, which is plugged into a server rack. The background shows server racks and a blue wall.

# Faites le meilleur choix !

Experts en informatique professionnels ! Est-ce que vous transportez toujours un moniteur, un clavier et une souris pour maintenir les serveurs ?

Le CV211 d'ATEN est un adaptateur de console KVM USB pour ordinateur portable conçu spécifiquement pour les responsables informatiques mobiles frustrés. C'est le remplacement idéal du chariot de sécurité qui transforme votre ordinateur portable en une console KVM combinant la fonctionnalité d'un commutateur Wormhole, d'une boîte de capture, d'un DVD-ROM externe, d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur. Vous avez la liberté de diagnostiquer et de dépanner rapidement et professionnellement les serveurs, les guichets automatiques ou les systèmes de point de vente.

## ADAPTATEUR CHARIOT DE SÉCURITÉ TOUT-EN-UN

Avant



- ① Ordinateur portable
- ② Moniteur
- ③ Clavier/souris
- ④ Boîte de capture
- ⑤ Commutateur Wormhole
- ⑥ DVD-ROM externe
- ⑦ Câbles et cordons d'alimentation

Après



- ① Ordinateur portable
- ② CV211

## AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL



### **Facile à porter**

Format de poche et  
seulement 125 g



### **Accès au niveau BIOS**

Résoudre les problèmes  
sur le matériel ou au  
niveau du système  
d'exploitation



### **Plug-n-Play**

Aucune installation de  
logiciel nécessaire



### **Enregistrement vidéo et capture d'images**

Sauvegardez un  
enregistrement des  
opérations à distance pour  
le suivi/la formation et le




### **Transfert de fichiers**

Transferts de fichiers  
bidirectionnels entre  
l'ordinateur portable et  
l'ordinateur cible

## INTERFACE DE CONTRÔLE

Plus de fonctions sont disponibles sur une barre d'outils facile à utiliser située dans la fenêtre de visualisation distante.



## CE QUE LES GENS DISENT



“En utilisant le CV211, vous pouvez déterminer l'état de l'hôte en cinq minutes. Cela raccourcit non seulement les heures de travail, mais augmente également considérablement notre efficacité globale.”

– M. Lin, ingénieur informatique en maintenance

“En utilisant le CV211, un de nos assistants en succursale peut se connecter au serveur pour que nous puissions dépanner à distance depuis le bureau de Taipei, ce qui signifie que personne ne doit faire un voyage spécial. Cela nous permet d'économiser du temps, de la main-d'œuvre et des coûts.”

– M. Wang, Service informatique, Grande entreprise



L'adaptateur chariot de sécurité console KVM USB pour ordinateur portable CV211 fournit une connexion directe portable à ordinateur aux serveurs, ordinateurs, kiosques et guichets automatiques. Recommandé pour les professionnels de l'informatique en déplacement, le CV211 élimine la nécessité de gros chariots de sécurité tout en offrant des transferts de fichiers bidirectionnels, des macros de touches spéciales, l'enregistrement vidéo et des captures d'écran via un câble composite USB 2.0 et VGA.

La fonction innovante des médias virtuels permet les applications de fichier, les correctifs de SE, les tests de diagnostic et les installations de logiciels via l'interface utilisateur graphique (GUI) intuitive du CV211 qui permet une utilisation facile et un accès à distance rapide. La fenêtre de la console GUI peut être ajustée à la taille et la résolution exactes du bureau de l'ordinateur distant par redimensionnement de la fenêtre automatiquement ; ou vous pouvez ajuster manuellement la taille de la fenêtre comme bon vous semble. Cela vous permet d'afficher le bureau entier de l'ordinateur sans avoir besoin d'utiliser une barre de défilement.


En outre, la conception unique de clip de câbles est utilisée pour faciliter le rangement des câbles désorganisés lorsque le CV211 est utilisé et transporté. Le CV211 est le remplacement de chariot de sécurité parfait pour résoudre les problèmes difficiles à atteindre ou lorsque l'accès à Internet n'est pas disponible ou autorisé.


**Pocket Size**

**Plug-n-Play**

**Hotkey Macros**

**File Transfers**

**Video Recording**

**Cable Clip**


#### Fonctionnalités

- **L'adaptateur de console USB fournit un accès au bureau portable à ordinateur direct**
- Transforme votre portable en une console ultramoderne pour serveurs, ordinateurs, kiosques et guichets automatiques
- Le média virtuel permet les applications de fichiers, les correctifs de SE, les tests de diagnostic et l'installation de logiciels
- Mise à jour du micrologiciel possible pour maintenir l'unité à jour
- Élimine le besoin de chariots de sécurité lourds et volumineux
- Mise à l'échelle de bureau – l'utilisateur peut ajuster la taille/résolution de la fenêtre de bureau à distance par la taille ou le rapport
- Prend en charge les ordinateurs portables Windows, Linux et Mac\*
- Aucune limite du système d'exploitation sur les serveurs/ordinateurs connectés au CV211
- \* Les ordinateurs portables Mac sont pris en charge par le firmware CV211 v1.0.076 ou plus récent ; les macOS ne sont pris en charge par le CV211 qu'avec macOS 10.15.7 ou antérieur
- **Dépannage du serveur et de l'ordinateur**
- L'accès instantané au niveau du BIOS vous permet de contrôler totalement un serveur pendant les pannes du matériel et du système d'exploitation
- Transferts de fichiers bidirectionnels entre l'ordinateur portable et l'ordinateur cible
- La fonction d'enregistrement vidéo et de capture d'image sauvegarde un enregistrement des opérations à distance pour la formation et le dépannage futurs
- Mouse DynaSync™ – synchronise automatiquement les mouvements des souris de l'ordinateur portable et l'ordinateur cible
- Clavier à l'écran avec prise en charge multilingue
- Prend en charge les macros de touches spéciales – définissez les frappes qui exécutent des actions spécifiques sur l'ordinateur cible pour exécuter les tâches de manière efficace et précise
- **Facilité d'utilisation**
- Plug-and-Play – aucune installation de logiciel nécessaire
- La barre d'outils permet aux utilisateurs d'exploiter facilement toutes les fonctions depuis un panneau de contrôle à un clic dans la fenêtre de vue à distance
- Paramètres vidéo réglables pour une image et une performance optimales
- Conception alimentée par bus USB avec prise en charge de la connexion à chaud
- **Confort maximum**
- Câbles de clavier/souris USB et VGA intégrés
- Design unique de clip de câbles pour maintenir des câbles sous contrôle
- Prend en charge des résolutions vidéo analogiques jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- Compact et facile à transporter – taille demie-paume

# Caractéristiques

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions à l'ordinateur                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connecteurs                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Port console (LUC) USB ordinateur portable | 1 x Mini USB Type B femelle                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ports KVM (ordinateur)                     | 1 x USB Type A mâle<br>1 x VGA mâle (Bleu)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DEL                                        | 1 (Bleu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consommation électrique                    | DC5V:2.35W:11BTU/h<br><br>Remarque:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe.</li> <li>La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.</li> </ul> |
| Environnement                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Température de fonctionnement              | 0 - 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Température de stockage                    | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Humidité                                   | 0 - 80% d'humidité relative, sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Propriétés physiques                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boîtier                                    | Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids                                      | 0.13 kg ( 0.29 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions (L x l x H)                     | 7.05 x 5.37 x 3.01 cm<br>(2.78 x 2.11 x 1.19 in.)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remarque                                   | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.                                                                                                                                                                        |

# Diagramme





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.