

CS102U

Commutateur KVMP™ VGA USB 2 ports



Le CS102U est un commutateur KVM avec port USB intégré. Il peut contrôler 2 serveurs par le biais d'une seule console et permet aux serveurs de partager 2 périphériques grâce aux ports USB situés sur son panneau arrière. Les utilisateurs peuvent basculer d'un ordinateur à l'autre à l'aide des boutons situés sur le panneau avant du commutateur. C'est la solution la plus simple et la plus pratique pour la gestion de plusieurs ordinateurs.



Fonctionnalités

- Contrôle de deux ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Concentrateur USB à 2 ports intégré
- Possibilité de contrôler un ordinateur Mac et un ordinateur PC en même temps
- Sélection de l'ordinateur par les boutons-poussoirs du panneau avant
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440 ; DDC2B
- Prend en charge de la souris intelligente Microsoft et la molette de défilement sur la plupart des souris
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac et FreeBSD

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	2 x USB type A femelle (Blanc) 1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Ports KVM	2 x USB type B femelle (Blanc) 2 x HDB-15 mâle (Bleu)
Concentrateur USB	2 x USB type A femelle (Blanc)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
DEL	
En ligne	N/A
Sélectionné	2
Recherche auto	N/A
Vidéo	1920 x 1440 ; DDC2B
Intervalle de balayage	5 secondes
Consommation électrique	DC5V:0.11W:26BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0~50°C
Température de stockage	-20~60°C
Humidité	0~80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique / Métal
Poids	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensions (L x l x H)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.